

前　　言

为贯彻执行《公共场所卫生管理条例》和 GB 9663～9673—1996、GB 16153—1996《公共场所卫生标准》，加强对公共场所卫生监督管理，特制定本标准。本标准中的方法是与 GB 9663～9673—1996、GB 16153—1996 相配套的监测检验方法。

本标准第一法为仲裁法。

本标准为首次发布。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准的附录 B 是提示的附录。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。

本标准起草单位：武汉市卫生防疫站、辽宁省卫生防疫站。

本标准主要起草人：张启生、王汉平（酚试剂法）、姜树秋、高伟、高贵春（气相色谱法）。

中华人民共和国国家标准

公共场所空气中甲醛测定方法

GB/T 18204.26—2000

Methods for determination of formaldehyde
in air of public places

1 范围

本标准规定了公共场所空气中甲醛浓度的测定方法。

本标准适用于公共场所空气中甲醛浓度的测定。

第一法 酚试剂分光光度法

2 原理

空气中的甲醛与酚试剂反应生成嗪，嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。根据颜色深浅，比色定量。

3 试剂

本法中所用水均为重蒸馏水或去离子交换水；所用的试剂纯度一般为分析纯。

3.1 吸收液原液：称量 0.10 g 酚试剂 [$C_6H_4SN(CH_3)C : NNH_2 \cdot HCl$ ，简称 MBTH]，加水溶解，倾于 100 mL 具塞量筒中，加水至刻度。放冰箱中保存，可稳定三天。

3.2 吸收液：量取吸收原液 5 mL，加 95 mL 水，即为吸收液。采样时，临用现配。

3.3 1% 硫酸铁铵溶液：称量 1.0 g 硫酸铁铵 [$NH_4Fe(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$] 用 0.1 mol/L 盐酸溶解，并稀释至 100 mL。

3.4 碘溶液 [$c(\frac{1}{2}I_2) = 0.1000 \text{ mol/L}$]：称量 40 g 碘化钾，溶于 25 mL 水中，加入 12.7 g 碘。待碘完全溶解后，用水定容至 1 000 mL。移入棕色瓶中，暗处贮存。

3.5 1 mol/L 氢氧化钠溶液：称量 40 g 氢氧化钠，溶于水中，并稀释至 1 000 mL。

3.6 0.5 mol/L 硫酸溶液：取 28 mL 浓硫酸缓慢加入水中，冷却后，稀释至 1 000 mL。

3.7 硫代硫酸钠标准溶液 [$c(Na_2S_2O_3) = 0.1000 \text{ mol/L}$]：可用从试剂商店购买的当量试剂，也可按附录 A 制备。

3.8 0.5% 淀粉溶液：将 0.5 g 可溶性淀粉，用少量水调成糊状后，再加入 100 mL 沸水，并煮沸 2~3 min 至溶液透明。冷却后，加入 0.1 g 水杨酸或 0.4 g 氯化锌保存。

3.9 甲醛标准贮备溶液：取 2.8 mL 含量为 36%~38% 甲醛溶液，放入 1 L 容量瓶中，加水稀释至刻度。此溶液 1 mL 约相当于 1 mg 甲醛。其准确浓度用下述碘量法标定。

甲醛标准贮备溶液的标定：精确量取 20.00 mL 待标定的甲醛标准贮备溶液，置于 250 mL 碘量瓶中。加入 20.00 mL 0.1 N 碘溶液 [$c(\frac{1}{2}I_2) = 0.1000 \text{ mol/L}$] 和 15 mL 1 mol/L 氢氧化钠溶液，放置 15 min。加入 20 mL 0.5 mol/L 硫酸溶液，再放置 15 min，用 [$c(Na_2S_2O_3) = 0.1000 \text{ mol/L}$] 硫代硫酸钠

溶液滴定，至溶液呈现淡黄色时，加入 1 mL 0.5% 淀粉溶液继续滴定至恰好使蓝色褪去为止，记录所用硫代硫酸钠溶液体积(V_2)，mL。同时用水作试剂空白滴定，记录空白滴定所用硫代硫酸钠标准溶液的体积(V_1)，mL。甲醛溶液的浓度用公式(1)计算：

$$\text{甲醛溶液浓度 (mg/mL)} = \frac{(V_1 - V_2) \times c_1 \times 15}{20} \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

式中： V_1 ——试剂空白消耗 [$c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 0.1000 \text{ mol/L}$] 硫代硫酸钠溶液的体积，mL；

V₂——甲醛标准贮备溶液消耗 [$c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 0.1000 \text{ mol/L}$] 硫代硫酸钠溶液的体积, mL;

c_1 —硫代硫酸钠溶液的准确物质的量浓度：

15—甲醛的当量：

20—所取甲醛标准贮备溶液的体积, mL。

二次平行滴定，误差应小于 0.05 mL，否则重新标定。

3.10 甲醛标准溶液：临用时，将甲醛标准贮备溶液用水稀释成 1.00 mL 含 10 μg 甲醛、立即再取此溶液 10.00 mL，加入 100 mL 容量瓶中，加入 5 mL 吸收原液，用水定容至 100 mL，此液 1.00 mL 含 1.00 μg 甲醛，放置 30 min 后，用于配制标准色列管。此标准溶液可稳定 24 h。

4 仪器和设备

4.1 大型气泡吸收管：出气口内径为 1 mm，出气口至管底距离等于或小于 5 mm。

4.2 恒流采样器:流量范围0~1 L/min。流量稳定可调,恒流误差小于2%,采样前和采样后应用皂沫流量计校准采样系列流量,误差小于5%。

4.3 酒塞比色管:10 mL。

4.4 分光光度计:在 630 nm 测定吸光度。

5 采样

用一个内装 5 mL 吸收液的大型气泡吸收管,以 0.5 L/min 流量,采气 10 L。并记录采样点的温度和大气压力。采样后样品在室温下应在 24 h 内分析。

6 分析步骤

6.1 标准曲线的绘制

取 10 mL 具塞比色管,用甲醛标准溶液按表 1 制备标准系列。

表 1 甲醛标准系列

管号	0	1	2	3	4	5	6	7	8
标准溶液, mL	0	0.10	0.2	0.4	0.60	0.80	1.00	1.50	2.00
吸收液, mL	5.0	4.9	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	3.5	3.0
甲醛含量, μg	0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0

各管中,加入0.4mL1%硫酸铁铵溶液,摇匀。放置15min。用1cm比色皿,在波长630μm下,以水作参比,测定各管溶液的吸光度。以甲醛含量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制曲线,并计算回归线斜率,以斜率倒数作为样品测定的计算因子 B_s (μg/吸光度)。

6.2 样品测定

采样后,将样品溶液全部转入比色管中,用少量吸收液洗吸收管,合并使总体积为5 mL。按绘制标准曲线的操作步骤(见6.1)测定吸光度(A);在每批样品测定的同时,用5 mL未采样的吸收液作试剂空白,测定试剂空白的吸光度(A_0)。

- 10.1 二硫化碳:需重新蒸馏进行纯化。
- 10.2 2,4-DNPH 溶液:称取 0.5 mg 2,4-DNPH 于 250 mL 容量瓶中,用二氯甲烷稀释到刻度。
- 10.3 2 mol/L 盐酸溶液。
- 10.4 吸附剂:10 g 6 201 担体(60~80 目),用 40 mL 2,4-DNPH 二氯甲烷饱和溶液分二次涂敷,减压,干燥,备用。
- 10.5 甲醛标准溶液:配制和标定方法见第一法酚试剂分光光度法。

11 仪器及设备

- 11.1 采样管:内径 5 mm,长 100 mm 玻璃管,内装 150 mg 吸附剂,两端用玻璃棉堵塞,用胶帽密封,备用。
- 11.2 空气采样器:流量范围为 0.2~10 L/min,流量稳定。采样前和采样后用皂膜计校准采样系统的流量,误差小于 5%。
- 11.3 具塞比色管:5 mL。
- 11.4 微量注射器:10 μ L,体积刻度应校正。
- 11.5 气相色谱仪:带氢火焰离子化检测器。
- 11.6 色谱柱:长 2 m,内径 3 mm 的玻璃柱,内装固定相(OV-1)和色谱担体 Shimatew(80~100 目)。

12 采样

取一支采样管,用前取下胶帽,拿掉一端的玻璃棉,加一滴(约 50 μ L)2 mol/L 盐酸溶液后,再用玻璃棉堵好。将加入盐酸溶液的一端垂直朝下,另一端与采样进气口相连,以 0.5 L/min 的速度,抽气 50 L。采样后,用胶帽套好,并记录采样点的温度和大气压。

13 分析步骤

13.1 气相色谱测试条件

分析时,应根据气相色谱仪的型号和性能,制定能分析甲醛的最佳测试条件。下面所列举的测试条件是一个实例。

色谱柱:柱长 2 m,内径 3 mm 的玻璃管,内装 OV-1+Shimalitew 担体。
 柱温:230°C。
 检测室温度:260°C。
 汽化室温度:260°C。
 载气(N_2)流量:70 mL/min;
 氢气流量:40 mL/min。
 空气流量:450 mL/min。

13.2 绘制标准曲线和测定校正因子

在作样品测定的同时,绘制标准曲线或测定校正因子。

13.2.1 标准曲线的绘制:取 5 支采样管,各管取下一段玻璃棉,直接向吸附剂表面滴加一滴(约 50 μ L)2 mol/L 盐酸溶液。然后,用微量注射器分别准确加入甲醛标准溶液(1.00 mL 含 1 mg 甲醛),制成在采样管中的吸附剂上甲醛含量在 0~20 μ g 范围内有五个浓度点标准管,再填上玻璃棉,反应 10 min。再将各标准管内吸附剂分别移入五个 5 mL 具塞比色管中,各加入 1.0 mL 二硫化碳,稍加振摇,浸泡 30 min,即为甲醛洗脱溶液标准系列管。然后,取 5.0 μ L 各个浓度点的标准洗脱液,进色谱柱,得色谱峰和保留时间。每个浓度点重复做三次,测量峰高的平均值。以甲醛的浓度(μ g/mL)为横坐标,平均峰高(mm)为纵坐标,绘制标准曲线,并计算回归线的斜率。以斜率的数作为样品测定的计算因子 B_s [μ g/(mL · mm)]。

13.2.2 测定校正因子：在测定范围内，可用单点校正法求校正因子。在样品测定同时，分别取试剂空白溶液与样品浓度相接近的标准管洗脱溶液，按气相色谱最佳测试条件进行测定，重复做三次，得峰高的平均值和保留时间。按式(4)计算校正因子：

式中: f —校正因子, $\mu\text{g}/(\text{mL} \cdot \text{mm})$;

c_0 —标准溶液浓度, $\mu\text{g/mL}$;

h—标准溶液平均峰高,mm;

h_0 ——试剂空白溶液平均峰高, mm。

13.3 样品测定

采样后,将采样管内吸附剂全部移入 5 mL 具塞比色管中,加入 1.0 mL 二硫化碳,稍加振摇,浸泡 30 min。取 5.0 μ L 洗脱液,按绘制标准曲线或测定校正因子的操作步骤进样测定。每个样品重复做三次,用保留时间确认甲醛的色谱峰,测量其峰高,得峰高的平均值(mm)。

在每批样品测定的同时,取未采样的采样管,按相同操作步骤作试剂空白的测定。

14 计算

14.1 用标准曲线法按式(5)计算空气中甲醛的浓度。

式中： c ——空气中甲醛浓度， mg/m^3 ；

h——样品溶液峰高的平均值,mm;

h_0 ——试剂空白溶液峰高的平均值, mm;

B_s ——用标准溶液制备标准曲线得到的计算因子, $\mu\text{g}/(\text{mL} \cdot \text{mm})$;

V_1 —样品洗脱溶液总体积, mL;

E_s ——由实验确定的平均洗脱效率；

V_0 ——换算成标准状况下的采样体积,L。

14.2 用单点校正法按式(6)计算空气中甲醛的浓度:

式中: c —空气中甲醛的浓度;

h—样品溶液峰高的平均值,mm;

h_0 ——试剂空白溶液峰高的平均值, mm;

f —用单点校正法得到的校正因子, $\mu\text{g}/(\text{mL} \cdot \text{mm})$;

V_0 ——换算成标准状况下的采样体积,L;

E_s ——由实验确定的平均洗脱效率；

V_1 —样品洗脱溶液总体积,L。

附 录 A

(标准的附录)

硫代硫酸钠标准溶液的制备及标定方法

A1 试剂

A1.1 0.100 0 N 碘酸钾标准溶液 [$c(\frac{1}{6}\text{KIO}_3) = 0.100 0 \text{ mol/L}$]: 准确称量 3.566 7 g 经 105℃ 烘干 2 h 的碘酸钾(优级纯), 溶解于水, 移入 1 L 容量瓶中, 再用水定容至 1 000 mL。

A1.2 0.1 mol/L 盐酸溶液：量取 82 mL 浓盐酸加水稀释至 1 000 mL。

A1.3 0.100 0 N 硫代硫酸钠标准溶液 [$c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 0.100 0 \text{ mol/L}$]：称量 25 g 硫代硫酸钠 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)，溶于 1 000 mL 新煮沸并已放冷的水中。加入 0.2 g 无水碳酸钠，贮存于棕色瓶内，放置一周后，再标定其准确浓度。

A2 硫代硫酸钠溶液的标定方法

精确量取 25.00 mL 碘酸钾标准溶液 [$c(\frac{1}{6}\text{KIO}_3) = 0.1000 \text{ mol/L}$]，于 250 mL 碘量瓶中，加入 75 mL 新煮沸后冷却的水，加 3 g 碘化钾及 10 mL 1 mol/L 盐酸溶液，摇匀后放入暗处静置 3 min。用硫代硫酸钠标准溶液滴定析出的碘，至淡黄色，加入 1 mL 0.5% 淀粉溶液呈兰色。再继续滴定至兰色刚刚褪去，即为终点，记录所用硫代硫酸钠溶液体积，其准确浓度用式(A1)算：

式中： c ——硫代硫酸钠标准溶液的浓度；

V——所用硫代硫酸钠溶液体积。

平行滴定两次,所用硫代硫酸钠溶液相差不能超过 0.05 mL,否则应重新做平行测定。

附 录 B

(提示的附录)

硫酸锰滤纸的制备

取 10 mL 浓度为 100 mg/mL 的硫酸锰水溶液, 滴加到 250 cm² 玻璃纤维滤纸上, 风干后切成碎片, 装入 1.5×150 mm 的 U 型玻璃管中。采样时, 将此管接在甲醛吸收管之前。此法制成的硫酸锰滤纸, 有吸收二氧化硫的效能, 受大气湿度影响很大, 当相对湿度大于 88%、采气速度 1 L/min、二氧化硫浓度为 1 mg/m³ 时, 能消除 95% 以上的二氧化硫, 此滤纸可维持 50 h 有效。当相对湿度为 15%~35% 时, 吸收二氧化硫的效能逐渐降低。所以相对湿度很低时, 应换用新制的硫酸锰滤纸。